

« Daikin EMURA a été conçu pour atteindre un équilibre parfait entre l'avant-garde technologique et la beauté aérodynamique ».

— Alexander Schlag,
Directeur général de
Yellow Design GmbH

Forme. Fonction. Nouvelle conception.

Confort de designer

La prochaine génération de climatisation pour la maison est arrivée. Elle offre une technologie intelligente tout en ayant une silhouette élégante et courbée. Les systèmes de climatisation Daikin EMURA sont conçus pour le style unique de « Designer ».

Avec sa solution sophistiquée pour les intérieurs contemporains, le nouveau Daikin EMURA combine la forme et la fonctionnalité pour créer une icône de contrôle du climat contemporain. Disponible en argent ou en blanc mat pur, Daikin EMURA est conçu pour se démarquer sur tous les murs.

À l'intérieur de son boîtier minimaliste se trouve un système hautement intelligent qui peut être commandé à distance avec l'application Daikin Comfort, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.

Depuis n'importe où dans le monde. Ou depuis votre salon.

Cela peut arriver à tout le monde. Vous avez oublié de modifier la température de votre système de pompe à chaleur ou de votre système de climatisation avant de partir de la maison, ou vous arriverez plus tard à la maison et vous souhaitez éviter de chauffer ou de climatiser votre maison inutilement. Ce qui par le passé aurait été un gaspillage d'énergie n'est plus un problème aujourd'hui. Avec la nouvelle application Daikin Comfort Control, vous avez toujours le contrôle. Vous pouvez utiliser votre tablette ou votre téléphone intelligent pour accéder à votre système Daikin par Internet.



Lauréat du
prix Reddot 2014



Tel que décerné par
The Chicago Athenaeum :
Museum of
Architecture and
Design.

Caractéristiques

- » Finition élégante argent ou blanc mat pur
- » Compatible avec les systèmes multizones MXS, RMXS et Daikin AURORA™
- » Hautement efficace avec jusqu'à 18,9 TRÉS et jusqu'à 12,5 CPSC
- » Niveaux de son aussi bas que 19 dB(A)
- » Plage de fonctionnement étendue : entre -10 et 46 °C (14 et 115 °F) pour la climatisation et entre -25 et 24 °C (-13 et 75 °F) pour le chauffage
- » Contrôle sans-fil standard
- » Peut être contrôlé à distance avec l'application Daikin Comfort Control**
- » Filtre de purification d'air photocatalytique à apatite de titane



* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 12 ans des pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie ni au Québec.

** Nécessite l'achat et l'installation de l'adaptateur (BRP072A43).

Modèle		FTXR09TVJUW (Blanc) FTXR09TVJUS (Argenté)		FTXR12TVJUW (Blanc) FTXR12TVJUS (Argenté)		FTXR18TVJUW (Blanc) FTXR18TVJUS (Argenté)		
		Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	Climatisation	Chauffage	
Capacité nominale		Classe 9 kBtu/h		Classe 12 kBtu/h		Classe 18 kBtu/h		
Couleur du panneau frontal		Blanc ou argenté		Blanc ou argenté		Blanc ou argenté		
Débit d'air	H	cfm (m ³ /min)	279 (7,9)	346 (9,8)	335 (9,5)	395 (11,2)	350 (9,9)	413 (11,7)
	M		208 (5,9)	258 (7,3)	219 (6,2)	290 (8,2)	275 (7,8)	332 (9,4)
	L		162 (4,6)	201 (5,7)	169 (4,8)	226 (6,4)	226 (6,4)	275 (7,8)
	SL		134 (3,8)	117 (3,3)	131 (3,7)	131 (3,7)	208 (5,9)	208 (5,9)
Ventilateur	Sortie moteur	W	29					
	Vitesse	Étapes	Commande de direction					
Contrôle de la direction de l'air		Droit, gauche, horizontal, vers le bas						
Filtre à air		Amovible, lavable, résistant aux moisissures						
Consommation électrique (nominale)		W	13	26	26	38	28	42
Dimensions (H x L x P)		po (mm)	11-15/16 x 39-5/16 x 9-3/8 (303 x 998 x 212)					
Poids (masse)		lb (kg)	27 (12)					
Niveau de pression acoustique	H / M / L / SL	dB(A)	38 / 32 / 25 / 19	41 / 34 / 28 / 19	45 / 34 / 26 / 20	45 / 37 / 29 / 20	46 / 40 / 35 / 30	47 / 41 / 35 / 30
Raccordements de la tuyauterie	Liquide	po (mm)	Ø 1/4 (Ø 6,4)					
	Gaz		Ø 3/8 (Ø 9,5)			Ø 1/2 (Ø 12,7)		
	Vidange		Ø 11/16 (Ø 18)					

Mat pur
Fini blanc



Fini argent



Télécommande
I/R



Confort toutel'année

Daikin *EMURA*[™] est un système hautement intelligent avec des caractéristiques innovantes

Intelligent Eye 2 zones.



Le capteur pour deux zones Intelligent Eye (œil intelligent) contrôle le confort de deux manières. Si la pièce est vide pendant 20 minutes, le capteur change le point de consigne pour passer en mode économie d'énergie. Dès qu'une personne entre dans la pièce, le capteur permet de revenir immédiatement au réglage original. L'œil intelligent éloigne aussi le flux d'air des personnes présentes dans la pièce, permettant ainsi d'éviter les courants d'airs froids.

Débit d'air 3D.



Afin d'assurer une température uniforme dans toute la pièce, le système de débit d'air Daikin *EMURA* 3D combine une oscillation verticale et une oscillation horizontale automatiques pour créer une distribution d'air homogène dans toute la pièce, même dans les coins des grandes pièces.



ENERGY STAR[®] et la marque **ENERGY STAR**[®] sont des marques enregistrées détenues par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Les produits **ENERGY STAR**[®] sont certifiés par un Organisme de certification reconnu par l'EPA. Les produits qui reçoivent l'étiquette **ENERGY STAR**[®] préviennent les émissions de gaz à effet de serre en respectant les directives très strictes d'efficacité énergétique fixées par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

Le dimensionnement et l'installation adéquats de l'équipement sont des conditions essentielles pour son fonctionnement optimal. Les systèmes de climatisation bibloc et les pompes à chaleur doivent être associés à des serpentins permettant de satisfaire **aux critères de la norme ENERGY STAR**[®]. Contactez votre concessionnaire ou visitez www.energystar.gov pour obtenir plus de détails.

Mode confort.



Un fonctionnement sans courant d'air améliore le confort. En mode climatisation, les clapets se positionnent horizontalement par eux-mêmes pour éviter que l'air froid soit dirigé directement sur les personnes. En mode chauffage, les clapets se repositionnent verticalement pour diriger l'air chaud vers le bas de la pièce.

Mode de nuit.



Les changements rapides de température dans une pièce peuvent perturber votre sommeil. Pour éviter cela, Daikin *EMURA* prévient le chauffage ou la climatisation excessifs durant la nuit. Si la minuterie est en position allumée, l'unité se réglera automatiquement sur une température supérieure de - 17,28 °C (0,9 °F) si l'unité est en mode climatisation et sur une température inférieure de 15,78 °C (3,6 °F) si elle est en mode chauffage.

Air pur.



Un filtre à air photocatalytique sophistiqué à apatite de titane aide à purifier l'air.



Voyant multimoniteur

Le voyant change de couleur selon le mode de fonctionnement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant les estimations de sa consommation énergétique annuelle, de son coût de fonctionnement annuel et de son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire. **Visitez le site www.daikincomfort.com**

Daikin et ses modèles sont des marques déposées de Daikin.



Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modification de caractéristiques techniques sans préavis.
© 2019 **DAIKIN NORTH AMERICA LLC** · Houston, Texas · USA · www.daikincomfort.com ou www.daikinac.com

PF-EMURA_FR 1-19